
PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE
(wg opracowania branży elektroenergetycznej)
PHILIPS | AEL03 | 750mA | NW | 5140 | 90W
TECHO1 | AEL03 | 700mA | CW | 5140 | 90W
LEGENDA
proj. chodnik
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej koloru ciemnoszarego
proj. jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego
proj. ścieżka rowerowa - nawierzchnia z betonu asfaltowego
proj. krawężnik jezdni (wg krawężników)
proj. krawężnik jezdni krawężnik najazdowy betonowy wysokości 6 cm
proj. krawężnik jezdni krawężnik najazdowy betonowy wysokości 2 cm/20cm*
proj. krawężnik jezdni krawężnik betonowy wysokości 0 cm
proj. krawężnik jezdni krawężnik niwelowy, obrzeże betonowe
proj. krawężnik peronowy
proj. palisada betonowa
proj. ścian betonowy prefabrykowany
proj. skarpa trawiasta o pochyleniu 1:1,5
proj. skarpa trawiasta o pochyleniu 1:1,5 lub 1:1
proj. balustrada U-12 typ 1
proj. pas rozdzielczy o szer. 0,45m koloru żółtego z wypustkami do osób niedowidzących
proj. przejazd dla rowerzystów
proj. mury oporowe, przyczółki (wg opracowania branży konstrukcyjnej)
proj. chodnik w ciągu ciągu ruchu
- wg opracowania branży konstrukcyjnej
* wymagana szerokość:
- 2 cm - na chodnikach przy jezdni i zjazdach
- 6 cm - na chodnikach i wewnątrz ciągu pieszo / rowerowych
ozn. oznakowanie na jezdniach nawierzchnia ciągu pieszo / rowerowych
proj. oznakowanie poziome
proj. oznakowanie pionowe
ozn. oznakowanie pionowe
ozn. oznakowanie pionowe do tramwaju
proj. oznakowanie pionowe
ozn. urządzenia bezp. ruchu
Urząd Miasta Opole
2/1187/487/5/16
Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Opola
Arkusz nr 38
Arkusz nr 39
Arkusz nr 40
PROJEKT NIEMIERZALNY
Parking
ul. Rolnicza
przejazdowy 1:1
przejazdowy 1:2
ul. Wrocławska
ul. Nysa Kłodzka
ul. Ozimska
ul. Piastowska
ul. Kołłątaja
ul. Kościuszki
ul. Reymonta
ul. Sienkiewicza
ul. Wyspiańskiego
ul. Kochanowskiego
ul. Mickiewicza
ul. Słowackiego
ul. Asnyka
ul. Norwida
ul. Fredry
ul. Moniuszki
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego
ul. Wieniawskiego