

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.Nr: 3.2

Profil numer 4'

Wiertnica: WH

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskieObiekt: Kładka pieszo-rowerowa
Zlecniodawca: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wiercenie: W.Chryst
Dozór geologiczny: mgr M.Żak-Marszałek

System wiercenia: okrężny

Rzędna: 152.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2016-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6							
						7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niebudowlany (piasek średni + piasek gliniasty + okruchy cegły), brązowy	nN(Ps+Pg+cg)			szg		I
			1.0		0.90	głina pylasta, brązowa	G π	w	2/2	tpl/pl		Ila2
			2.0		2.00	głina pylasta warstwowana piaskiem średnim, brązowa	G π //Ps	m/w	1/1	tpl		
			3.0		3.00	głina pylasta warstwowana pyłem i piaskiem średnim, szara	G π // Π //Ps	w		mpl	3.50	Ila3
			4.0		4.30	piasek gruby + żwir, szary						
			5.0									
			6.0									
			7.0				Pr(+Ż)	nw		szg		Ilb2
			8.0									
			9.0									
			10.0		10.00	zwietrzelina gliniasta (głina pylasta zwięzła + okruchy wapienia marglistego), j.szara	KWg(G π z+wm)mw			zw		III
			11.0		11.00							

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.Nr: 3.3

Profil numer 6'

Wiertnica: WH

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskieObiekt: Kładka pieszo-rowerowa
Zlecniodawca: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wiercenie: W.Chryst
Dozór geologiczny: mgr M.Żak-Marszałek

System wiercenia: okrężny

Rzędna: 152.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2016-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0.50	nasyp niebudowlany (piasek średni + okruchy cegieł + kamienie + żużel), brązowy	nN(Ps+cg+k+żl) w			szg		I
			1.0		1.00	głina pylasta, brązowa	Gπ					
			2.0			głina pylasta warstwowana piaskiem pylastym, brązowa	Gπ//Pπ	mw	0/0	pzw		IIa1
			3.0		3.00	piasek średni + pył, brązowy	Ps(+Π)	w				
			4.0		3.40	piasek średni + pył, szaro-brązowy					3.50	IIb1
			5.0		4.00	pospółka, szara	Po	nw		szg		IIb3
			6.0		6.00							

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.Nr: 3.4

Profil numer A

Wiertnica: WH

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie

Obiekt: Kładka pieszo-rowerowa
Zlecniodawca: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wiercenie: W.Chryst
Dozór geologiczny: mgr M.Żak-Marszałek

System wiercenia: okrężny

Rzędna: 152.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2016-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Głębokość pobr. próby	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + piasek średni + okruchy cegły + humus + żwir), brązowy	nN(Pg+Ps+cg+H+Ż) w			tpl		I
					2.80	głina pylasta, brązowa	Gπ		1/1			IIa2
					3.40	piasek średni + pył, brązowy	Ps(+Π)					IIb1
					4.00	piasek średni + żwir, szaro-brązowy	Ps(+Ż)					IIb2
					6.00	pospółka, szaro-brązowa	Po			szg		IIb3
					8.00							