

**Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi  
w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu**

**Ulica Bolkowska - odc. zachodni**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
		<b>Wytyczenie i rozbiórki</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01	Wytyczenie	km	0,29		
2		Zdjęcie humusu	m <sup>2</sup>	2500,00		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
		<b>Obie strony dojazdów do mostu (koryto drogi wraz z chodnikami)</b>	x	x	x	x
3	D.02.02.01	Wykopy	m <sup>3</sup>	1520,00		
4	D.02.02.01	Nasypy	m <sup>3</sup>	1160,00		
		<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
		<b>Konstrukcja drogi</b>	x	x	x	x
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta	m <sup>2</sup>	880,00		
6	D.04.02.01	Ulepszone podłoże 35 cm	m <sup>2</sup>	880,00		
7	D.04.02.01	Podbudowa zasadnicza 20 cm	m <sup>2</sup>	780,00		
8	D.04.04.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	780,00		
9	D.05.02.01	Warstwa wiążąca BA 8 cm	m <sup>2</sup>	680,00		
10	D.05.03.01	Warstwa ścieralna AC11S	m <sup>2</sup>	630,00		
		<b>Konstrukcja ścieżek rowerowych</b>	x	x	x	x
11	D.04.02.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5 mm) - 20 cm	m <sup>2</sup>	100,00		
12	D.04.02.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5 mm) - 22 cm	m <sup>2</sup>	100,00		
13	D.05.06.01	W-wa ścieralna z AC11 S gr 4 cm	m <sup>2</sup>	100,00		
		<b>Konstrukcja chodników</b>	x	x	x	x
14	D.04.02.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5 mm) - 20 cm	m <sup>2</sup>	265,00		
15	D.04.02.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5 mm) - 15 cm	m <sup>2</sup>	265,00		
16	D.05.06.01	W-wa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej jasnoszarej na podsypce cem-piasek 1:4	m <sup>2</sup>	100,00		
17	D.05.06.01	W-wa ścieralna z kostki betonowej niefazowanej ciemnoszarej na podsypce cem-piasek 1:5	m <sup>2</sup>	165,00		
		<b>Drogi serwisowe</b>	x	x	x	x
18	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta	m <sup>2</sup>	690,00		
19	D.04.02.01	Ulepszone podłoże 25 cm	m <sup>2</sup>	870,00		
20	D.04.04.02	Podbudowa kamienna zagęszczana mechanicznie 25 cm	m <sup>2</sup>	820,00		
21	D.05.06.01	Pobocza z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 0/31,5 mm)	m <sup>2</sup>	447,00		
		<b>Elementy drogowe</b>	x	x	x	x
22	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30	m <sup>2</sup>	20,00		
23	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30 obniżone	m	125,00		
24	D.08.01.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie z betonu C16/20	m	175,00		
25	D.08.01.01	Ściek betonowy prefabrykowany 50x60 cm na ławie z betonu C16/20 gr 20 cm	m	30,00		
26	D.08.01.01	Płyty azurowe 10x40x60 cm na podsypce cem-piasek. 1:4	m <sup>2</sup>	115,00		
27	D.09.01.01.	Humusowanie	m <sup>2</sup>	300,00		
28	D.05.06.01	Pas ostrzegawczy szerokości 40 cm z płytek koloru żółtego z wypustkami na podsypce cem. - piaskowej 1:3	mb	14,00		
		<b>Przepusty drogowe</b>	x	x	x	x
29		Przepust z rur GRP długości 19,70 m	mb	19,70		
		<b>Stała organizacja ruchu</b>	x	x	x	x
30		Stała organizacja ruchu	ryczałt	1,00		
					<b>RAZEM:</b>	