



## SKALA 1 : 50



szczegół nr 3  
skala 1:20



legenda:

- 1' Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005 o wym. 20x10x8cm koloru czerwonego, bez fazy, z wypełnieniem spoin piaskiem.
- 2 Podsypka z miálu kamiennego wg PN-EN 13242 o grub. 3 cm.
- 3 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm wg PN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do  $I_s=0,98(\text{min.})$  o grub. 10 cm.
- 4 Wymiana gruntów podłoża na warstwę wyrównawczą z piasku wg PN-EN 13242, zagęszczoną do  $I_s=0,98$  o grub. 15 cm.
- 7 Betonowy krawężnik przejazdowy o wym. 100x22x15 cm, wg PN-EN1340:2003
- 8 Ława z oporem o  $F=0.06m^2$  z betonu C8/10
- 9 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm wg PN-EN 13242, stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do  $W_{noś}=60\%$  o grub. 20 cm.
- 10 Nawierzchnia zjazdu z destruktu asfaltowego gr. 20 cm
- 11 Warstwa wyrównawcza z piasku wg PN-EN 13242 o grub. 10 cm.

Inwestor :		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Opolu 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66	
Jednostka projektowa :		Pracownia Projektowa "DROGMAD" 45 - 710 Opole, ul. Niemodlińska 44/101 tel.: 077 551 73 06 , 602 696 105	
TEMAT - OBIEKT :		TRESC RYSUNKU:	
PROJEKT WYKONAWCZY budowy ciągu pieszo- -rowerowego w ramach rozbudowy ul. Sottysów na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Gminnej działki nr : 423, 542, 493, 571 543, obręb 049 Wróblim		Przekrój konstrukcyjny skala 1 : 50	
ADRES: Opole , ul. Sottysów		PROJEKTANT: inż. A.Kulejewski uprzw. Bud. Nr ewid. 314/77/Op	
		BRANŻA: drogi	NR ZLECENIA: TP2.453. 1.5.2015
			NR RYS / strony 11. 2015 r. D.3.5