


MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH



Zagłębienie projektowanego gazociągu ok. 1,0 m.
Odległość między pierścieniami płoż dystansowych
zalecana przez producenta płoż
Dopuszcza się zastosowanie innego typu płoż
dystansowych dobranych dla danej średnicy rury
przewodowej i ochronnej

Nr	Typ modyfikacji				Data		Imię i nazwisko		
Inwestor / Zamawiający Gmina Opole Rynek – Ratusz 45-015 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole									
Jednostka projektowa		Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszaw 50 58 -410 Marciszów							
Stadium Projekt wykonawczy		Zadanie PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC LUBOSZYCKA - CHABRÓW - NARCYZÓW - TULIPANÓW W OPOLU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ							
Nr tomu IV		Lokalizacja inwestycji Obręb Zakrzów dz. nr: 542/2, 544 Obręb Opole, nr 0103 dz. nr: 4/6, 4/7, 5/3, 11, 30, 31/1, 31/2, 32, 40, 91, 92							
Branża Sanitarna S		Tytuł rysunku MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH							
Stanowisko		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis			
Projektant br. sanitarna		inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW					
Sprawdzający br. sanitarna		mgr inż. Dariusz Sikorski		306/DOŚ/13					
Asystent		mgr inż. Katarzyna Kopinowska							
Nr projektu 2-16		Skala 1:50		Data 01.2017		Nr egz.		Nr rys. 6	
Stadium PW		Branża S		Km		Nr obiektu		Nr tomu	
								Nr rysunku 6	
								Rewizja 00	