TABELA OBLICZEŃ:

Nr obwodu	Ps	Is	ΔU%
nr 2-(L1)	0,36 kW	1,5 A	0,34 %
nr 2-(L2)	0,33 kW	1,4 A	0,30 %
nr 2-(L3)	0,23 kW	1,0 A	0,10 %
razem obw. proj.(2)	0,91 kW	1,3 A	
nr 1-(L1)	0,05 kW	0,2 A	
nr 1-(L2)	0,05 kW	0,2 A	
nr 1-(L3)	0,07 kW	0,3 A	
razem obw. proj.(1)	0,17 kW	0,2 A	






ZK-1+P (odd opracowanie)
Ps = 2,0 kW
Is = 3,0 A
kWh*
230/400V
ETM8110
5 A
słup
nr 452
proj. NA2XY-J 4 x 35
oddzielne opracowanie
Szafka oświetleniowa
SOU-4/RD/F
1,5-2,5 h
PEN
L1
L2
L3
N
PE
5,0 A
10,0 A
16,0 A
25,0 A
32,0 A
40,0 A
50/0,5 A
C16
C10
C6
C4
C2
RCD 40A 30mA
RCD 25A 30mA
RCD 16A 30mA
RCD 16A 30mA
RCD 16